ＲＰ－４８５Ｓ型 分配中継器　製品仕様

１．特徴

本機は、セキュリティシステムをコントロールする制御信号の分配、中継を行います。
コントローラからの ＲＳ－４８５（ＥＩＡ－４８５）規格の制御信号を受信して、８ポートに分配してドームカメラ、旋回台、ズームレンズ用受信機等へ送信する中継機能があります。
制御線の１２００m以上へ延長、ＲＳ－４８５規格で要求されるバス（渡り）配線接続と異なるスター（放射状）配線接続、最大接続台数の増加を可能にします。

２．主な仕様

（１）設置条件　　：　屋内　卓上等
（２）使用電源　　：　付属専用ＡＣアダプタ電源　ＤＣ２４Ｖ
（３）消費電力　　：　５００mA以下
（４）動作温度・湿度　：　０℃～＋４０℃　・　９０%以下　但し結露なきこと
（５）保存温度・湿度　：－１０℃～＋５０℃　・　９０%以下　但し結露なきこと
（６）外形寸法　　：　２２０(W) Ｘ１２０(D) Ｘ３５(H)mm (突出部を除く)
（７）質量　　：　４８０g(付属品を含まず)
（８）主な材質　　：　筐体　アルミ合金
（９）色調　　：　シルバー
（１０）コントロール信号：　ＲＳ４８５準拠　シリアル信号　専用プロトコルによるコマンド制御
（１１）制御台数　　：　３１台(１ｃｈ出力バスライン上)
（１２）制御距離　　：　受信、送信側 １２００m(総延長距離)以下
（１３）送信方向　　：　双方向
（１４）転送速度　　：　９６００ｂｐｓ

３．構成

本体　　・・・・・・・・・・・・・・１
同梱品　ＡＣアダプタ　・・・・・・・・・１
　　取扱説明書　・・・・・・・・・１
　　保証書　　・・・・・・・・・１
　　安全取扱説明書・・・・・・・・・１

４．取扱上の注意

- 付属の専用ＡＣアダプタ以外の電源を使用しないでください。
- 本体内部に水をこぼしたり、特に金属類や燃えやすい物を入れないでください。
- 表面は有機溶剤で拭かないでください。

注）仕様及び外観は、改良のため予告無く変更する場合がありますので、予めご了承下さい。

2010/01/01